



Schlosser Gabionen

Kostengünstig
Ökologisch
Flexibel
Widerstandsfähig
Individuell

„FERRONDO Grande Steinbefüllung 10/10“

Rundkorbsystem oder gleichwertig liefern
und montieren mit Natursteinfüllung

0,80 m Deckung in Längsrichtung
Höhe des Korbes: 1,00 m
Maschengröße: 10/10 cm
Drahtstärke: 5 mm
Verfüllen der Drahtkörbe mit Natursteinmaterial der Körnung
125/250 mm z. Bsp. Vorbruch oder vom Bieter anzugebendes Material.
angebotenes Material:.....

Die Verfüllung hat mit Hand bzw. Gerät zu erfolgen. Die Ansichtsflächen sind mit Hand nachzu-
richten.

lfdm E.P G.P

Pos. FERRONDO Rundkörbe oder gleichwertig herstellen und fertig übergeben
Korb- und Fußbreite: 1,80 m
Kopfteil mit Ø von 1,00 m;
0,80 m Deckung in Längsrichtung
Höhe des Korbes: 1,00 m
Maschengröße: 10/10 cm
Drahtstärke: 5 mm
Verfüllen der Drahtkörbe mit Natursteinmaterial der Körnung
125/250 mm z. Bsp. Vorbruch oder vom Bieter anzugebendes Material.
angebotenes Material:.....

Die Verfüllung hat mit Hand bzw. Gerät zu erfolgen. Die Ansichtsflächen sind mit Hand nachzu-
richten.

lfdm E.P G.P

Pos. FERRONDO Rundkörbe oder gleichwertig herstellen und fertig übergeben
Korb- und Fußbreite: 1,40 m
Kopfteil mit Ø von 1,00 m;
0,80 m Deckung in Längsrichtung
Höhe des Korbes: 1,00 m
Maschengröße: 10/10 cm
Drahtstärke: 5 mm
Verfüllen der Drahtkörbe mit Natursteinmaterial der Körnung
125/250 mm z. Bsp. Vorbruch oder vom Bieter anzugebendes Material.
angebotenes Material:.....

Die Verfüllung hat mit Hand bzw. Gerät zu erfolgen. Die Ansichtsflächen sind mit Hand nachzu-
richten.

lfdm E.P G.P

Schlosser GmbH

Schambach 13
D-83547 Babensham
Telefon: +49 (0) 80 71 - 35 04
Fax: +49 (0) 80 71 - 5 03 30

e-Mail Thomas Schlosser: info@schlosser-gabionen.de
Web: www.schlosser-gabionen.de



Schlosser Gabionen

Kostengünstig
Ökologisch
Flexibel
Widerstandsfähig
Individuell

„FERRONDO Grande Steinbefüllung 10/10“

Rundkorbsystem oder gleichwertig liefern
und montieren mit Natursteinfüllung

Seite 3

Pos. FERRONDO Rundkörbe oder gleichwertig herstellen und fertig übergeben
Korb- und Fußbreite: 1,00 m
Kopfteil mit Ø von 1,00 m;
0,80 m Deckung in Längsrichtung
Höhe des Korbes: 1,00 m
Maschengröße: 10/10 cm
Drahtstärke: 5 mm

Verfüllen der Drahtkörbe mit Natursteinmaterial der Körnung
125/250 mm z. Bsp. Vorbruch oder vom Bieter anzugebendes Material.
angebotenes Material:.....

Die Verfüllung hat mit Hand bzw. Gerät zu erfolgen. Die Ansichtsflächen sind mit Hand nachzu-
richten.

lfdm E.P G.P

Pos. FERRONDO Rundkörbe oder gleichwertig wie vor herstellen und fertig
übergeben, jedoch Zulage mit handgerichteter Ansichtsseite als
Trocken mauerwerk mit geraden, beschlagenen Kanten in den
Abmessungen ca. 125/250 mm.

lfdm E.P G.P

Es ist darauf zu achten, dass keine großen Hohlräume im Korb entstehen und es kann erforder-
lich werden, dass von Hand nachgerichtet werden muss.

Die Körbe sind auf ein ausreichend tragfähiges Planum gemäss den Planunterlagen senkrecht
aufzustellen.

Die Wand ist nach Plan und Herstellerangaben in fertiger Arbeit herzustellen.

Der statische Nachweis ist zu erbringen

Schlosser GmbH

Schambach 13
D-83547 Babensham
Telefon: +49 (0) 80 71 - 35 04
Fax: +49 (0) 80 71 - 5 03 30

e-Mail Thomas Schlosser: info@schlosser-gabionen.de
Web: www.schlosser-gabionen.de