



# Schlosser Gabionen

Kostengünstig  
Ökologisch  
Flexibel  
Widerstandsfähig  
Individuell

Werksbefüllbarer Drahtgitterkorb „WDK“  
Produktbeschreibung

Der werkseitig befüllbare Steinkorb besteht aus vier Einzelwänden aus elektrisch punktgeschweißten Gittern gleicher Konstruktion. Die Schweißgitter bestehen aus horizontal verlaufenden Flachdrähten und vertikal dazu angeordneten Runddrähten. Durch die besondere Konstruktionsart ergibt sich eine hohe, steifigkeit in Zusammenhang mit der großen Widerstandsfähigkeit gegen Verformung. Die aus diesen Schweißgittern gebildeten Drahtschotterkörbe sind so formstabil, dass auf die Anbringung von besonderen Hilfsmitteln wie Ösen, Bügel und Drahtschlaufen zum Anschlagen von Hebezeugen verzichtet werden kann. Das benötigte Hebezeug in Form eines handelsüblichen Vierer Kettengehänges ist in jedem Baubetrieb vorhanden. Acht Stück mitgelieferte Endlos - Bandschlingen werden zu je 2 Stück an jeder Ecke durch das obere Flacheisen gezogen und in die Osenhaken des Kettengehänges eingehängt. Der Boden besteht ebenfalls aus längs verlaufenden Flachdrähten und damit sich kreuzenden Runddrähten. Die Runddrähte sind außen abgewinkelt, so dass der eingelegte Boden bei der Füllung mit Steinen lagesicher in seiner Position verbleibt.

## Korrosionsschutz :

Alle Teile des Korbes (außer dem Deckel) werden elektrisch punktgeschweißt und anschließend dick feuerverzinkt nach DIN 50 976. Somit ist gewährleistet, dass alle Schweißstellen, Schnittkanten und Kantungen vollflächig mit Zink überzogen sind. Die Beschichtung unterliegt einem 1.500 Stunden Salz-sprühnebeltest.

## Abmessungen :

Horizontal verlaufende Flachdrähte 14,65 x 5,65 mm, dazu senkrecht verlaufende Runddrähte 6,0 mm für die Seitenwände und den Boden. Maschenweite ca. 70 x 200 mm, am oberen Rand ca. 70 x 50 mm. Deckel aus bezinalbeschichteten Draht, Du = 4,5 mm Maschenweite 100 x 200 mm. Eckverbindungen durch Steckstab Du 5,80 mm, oben und unten ca. 100 mm nach innen umgebogen.

## Lieferbare Korbgrößen Länge x Breite x Höhe

1,5 x 1,0 x 1,0 m  
1,0 x 1,0 x 1,0 m  
1,0 x 1,0 x 0,5 m  
1,0 x 0,5 x 0,5 m  
1,0 x 0,5 x 1,0 m

## Bezugsquelle:

**Schlosser GmbH**

Schambach 13

D-83547 Babensham

Telefon: +49 (0) 80 71 - 35 04

Fax: +49 (0) 80 71 - 5 03 30

e-Mail Thomas Schlosser: [info@schlosser-gabionen.de](mailto:info@schlosser-gabionen.de)

Web: [www.schlosser-gabionen.de](http://www.schlosser-gabionen.de)